FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS PARA BASTONES BALIZADORES **PUNTERAS**

PUNTA EN U CON 2 CONEXIONES MAGNÉTICAS

La Punta Magnética U con dos conexiones magnéticas fue desarrollada para realizar ajustes finos en cargas elevadas que tienen superficies metálicas a temperaturas de hasta 80°C. Dispone de dos imanes, lo que proporciona mayor fuerza de atracción al estar en contacto con la carga.







Imán de neodimio en cada extremo de 40 kgf (Kilogramo de fuerza)

- Rua do Manifesto, 2092 São Paulo SP
- contato@agmov.com.br | www.agmov.com.br
- Fone: (11) 4329-0956 | (11) 95758-1002



FICHA TÉCNICA

PUNTA EN U CON DOS CONEXIONES MAGNÉTICAS.

COMPOSICIÓN

- Fabricado con aleación de aluminio.
- Junta de PP
- Pintura a base de PU en color amarillo.
- Conexión Smart

NCM 8505.59.00

Modelo	Código	Tamaño (mm)	Peso Aproximado (g)
U con 2 conexiones magnéticas	1.35.1812	294	247.38

Producto compatible - NR12 | NR29 | NBR 15637-1 | NBR 13541

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES





PRODUCTO PATENTADO





LIGERO Y RESISTENTE





- Rua do Manifesto, 2092 São Paulo SP
- contato@agmov.com.br | www.agmov.com.br
- Fone: (11) 4329-0956 | (11) 95758-1002



